



Type | Type S71000

Farbe | Color F0- Natur

Einsatzgebiet: Normal schlagzähe Ca/Zn stabilisierte Spritzgussfittings für den Innen- und Außeneinsatz.
 Application: Ca/Zn stabilized fittings with normal impact for indoor and outdoor use.

Eigenschaften Properties	Einheit Unit	Wert Value	Testmethode Test method
Dichte Density	g/cm ³	1,39	ISO 1183
Vicat Erweichungstemperatur VST/B50 Vicat-softening point VST/B50	°C	77	ISO 306
Schlagzähigkeit Charpy Impact resistance,	kJ/m ²	7	DIN 53453
Zugfestigkeit Tensile strength	N/mm ²	36	ISO 527
Elastizitätsmodul Elastic modulus	N/mm ²	2700	ISO 527
Shore Härte Shore hardness	-	80 +/-3	ISO 7619
Schüttdichte Bulk density	g/l	780	ISO 60
Schmelzindex MVI (200°C/ 21,6kg) Melt flow index	cm ³ /10min	25	DIN 53735

Die vorstehenden Informationen geben wir nach bestem Wissen, aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben sind jedoch unverbindlich und begründen keine Haftung. Für Beratung, Empfehlung und Lieferung gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

This information is based on our present state of knowledge. It is given in good faith without any warranty. No liability is assumed. Our products are sold in accordance with our general conditions of sale and delivery.

West Chemie GmbH & Co. KG - Gerhard-Grün Strasse 1 - 35753 Greifenstein

